

LILietRAMI Architectures

Webinaire « valorisation du peuplier dans le bâtiment »
22 juin 2023



Projet I









Projet 2









Projet 3













de la nature

de krach

ULTRA NATURE®

NL

...adhesifs à base de résine OSB. ... produit de première qualité, avec une structure ... et à la ... Composition ... de résine ... CCV de ce ...

... disponible ...

... température ...

... intérieure ... 100 ... Application au ... Après 20 ... avec un ... jusqu'à ce que ... à assurer ... et du séchage ...

... 10 à 12 heures ... deuxième ... à 3 couches pour ... 80 mètre selon le ... au frais et au sec ... à la surface ... Se ... danger ... répéter ... Fiche ...

... dans l'environnement ... à la teneur ... sponges ... fibres ... à leur élimination ... est pas ...



PLANCHER / PARKET

Huile dure
Harde olie

Gebruik Voor de beto
voor binnen, zoals h
enz. U kunt op de laag
was aantrengen. Het
product van toepassing
door en doet de natuur
de verschillende tinten
oppervlak met opzet p
conform DIN EN 5215
standaard van commerci
en droogstoffen. Het v
maximum 440 g/l. De
F vanaf 2010). Voorbe
schoon en stobovij. U
is 15°C. Een laagje
oppervlak als laatste
Uitvoering De heer
de borstel, het product
vervaardigingslaag op
minuten met een gree
lige olie met een droog
en op dezelfde manier
herhalen tot de onder
Zorg ervoor dat de o
worden verwijderd. Be
drogen van het product
labo. De gear van het
Het product heeft oge
(bij 20°C en een relat
tweede laag aanbreng
Onderhoud en opre
dige zeep nr. 651 1 l
slijtage onderhouden
rendement 60 tot 80
Reiniging gereedschap
met oplosmiddel nr. 6
loed stalen. Moeg
lak van een bepaald
U kunt het product
bewaren in de verpak
instikken in de verpak
Herhaalde blootstelling
veroorzaken. Verpak
Buiten het bereik van
NA INSLAKKEN. Voor
raadplegen. Verpak
doordringende v
erst, met een v
containers of in
andere groen. Het
halve.





Merci de votre attention